

LTH Aceite ATF DX-6 SUPREME



APLICACIÓN

Recomendado para ser usado en todas las cajas de transmisión automática o dirección asistida de automóviles y camiones ligeros. Proporciona una excelente protección a vehículos modelos 2006 en adelante de General Motors donde la especificación Dexron-VI es requerida.

También es adecuado donde Dexron-III F, G, H; Dexron-II D, E; es especificado por el fabricante.

No se recomienda para Allison TES-295, 389, CVT. Mercon V, LV.

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color Visual	IT-08-09	Rojo
Densidad @ 20 °C, g/ml.	D-1250	0,8431
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	6,000
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	180 mínimo
Viscosidad a baja temperatura Brookfield @ -40 °C, mPa.s	D-2983	12,030

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.

Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica: CENTRO DE ENLACE CON CLIENTES centrodeenlace@jci.com 01800 8358 400 Válido sólo en México

DESCRIPCIÓN

LTH Aceite ATF DX6 SUPREME está elaborado con una formulación de alto desempeño en base a una mezcla de productos sintéticos que cumplen y exceden los rigurosos requisitos de la especificación DEXRON-VI de General Motors para transmisiones automáticas.

BENEFICIOS

- Excepcional perfil de rendimiento por encima del anterior nivel IIIH.
- Su baja viscosidad ofrece un aumento de eficiencia en el arranque en frío, dando como resultado una mejor economía de combustible.
- Excelente protección contra el desgaste lo cual contribuye a prolongar la vida útil de la transmisión.
- Posee una excelente estabilidad a la oxidación en condiciones severas.
- Reduce la acumulación de lodos y barnices.
- Gran protección de la transmisión, aún en condiciones severas de operación.
- Sustituye a todos los fluidos anteriores.

ESPECIFICACIONES

LTH Aceite ATF DX6 SUPREME cumple y satisface las siguientes especificaciones:

Aisin Warner AW1	Allison C3, C4	BMW ETL7045E, 8072, LT 71141	Chrysler ATF +3, +4, Jeep
Hyundai SP-II, III, IV	Isuzu (todos los vehículos)	Jaguar ATF 3403 M115, LT 71141	JASO 1-A
JWS 3309, 3324	Kia SP-II, III	Land Rover ETL 7045E, LT 71141	MAN 339 Tipo V-1, Z-1
MB 236.1, 236.41; 236.5	MBZF 4HP20 (Peugeot)	Nissan Matic D, J, K, S	Porsche T-IV LT 71141
Toyota/Lexus WS, Tipo T-III, T-IV	Opel (todos los vehículos)	Voith 55.6335, XX, 55.6336, XX	Subaru HP
Volvo 97340, 97341	Scion (todos los vehículos)	VW TL 71141, VW TL 52162	ZF 3 y 4 Speed Transmissions, TEMPL09,11B,14A

PRESENTACIÓN

- Caja con 12 botellas de 946 ml.
- Caja con 4 Garrafas de 5 L.
- Cubeta con 19 L.
- Tambor 208 L.
- Tote 1000 L.