

# LTH FRX TEC Aceite Multigrado Motor SAE 10W-30 API SN/GF-5

**PRODUCTO  
NUEVO**



## DESCRIPCIÓN

Aceite para Motor FRX TEC SAE 10W-30 es un aceite multigrado mineral de la última generación de lubricantes RC (Resource Conserving). Debido a su avanzada tecnología de básicos minerales grupo II altamente refinados y debidamente seleccionados junto con aditivos de nueva tecnología, brindan un óptimo rendimiento en motores a gasolina de alto desempeño.

La nueva tecnología que se ha incorporado en esta última generación de lubricantes le permite cumplir y exceder los requerimientos de los fabricantes de equipo original (OEM's).

## BENEFICIOS

- Ecológico, debido a la menor cantidad de aceite de desecho (periodo de drenado extendido).
- Bajo coeficiente de fricción, por lo que se obtienen ahorros considerables en combustible.
- Facilita un excepcional arranque en frío debido a su baja viscosidad a bajas temperaturas, lo que disminuye el desgaste en el arranque.
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Mantiene siempre limpio el motor, debido a sus aditivos detergentes dispersantes de alto desempeño.
- Protección insuperable contra el desgaste.
- Mayor vida útil del motor.

## ESPECIFICACIONES

Aceite para Motor FRX TEC Multigrado SAE 10W-30 está aprobado por los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- API SN
- RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5

## PRESENTACIÓN

- Caja con 12 botellas de 946 ml.
- Garrafa 5 L
- Tambor 208 L

## MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

## APLICACIÓN

Aceite para Motor FRX TEC Multigrado SAE 10W-30 se recomienda para la lubricación de todos los motores a gasolina americanos, europeos, japoneses y otros, especialmente diseñado para la lubricación de motores a gasolina de última generación, modernos y anteriores, que requieran aceites minerales con nivel de servicio API SN/GF-5, así como vehículos que operan con combustible Etanol hasta E85 modernos y modelos anteriores.

Para utilización en cualquier tipo de circulación como ciudad y carretera. Cumple con los requisitos de los estándares para Motores de Gasolina Service Fill.

## Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
<b>Grado de Viscosidad SAE</b>	<b>J300</b>	<b>10W-30</b>
Color ASTM	D-1500	4.5
Densidad @ 20 °C g/ml.	D-1250	0.8700
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	D-445	10.90
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	D-445	74.50
Índice de Viscosidad	D-2270	135
Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -30 °C, cP.	D-5293	7000
Número Base (BN), mg KOH/g.	D-2896	7.80
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	210
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-21
Viscosidad HTHS @ 150 °C, cP	D-4683	3.14

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.

Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica: CENTRO DE ENLACE CON CLIENTES [centrodeenlace@jci.com](mailto:centrodeenlace@jci.com) 01800 8358 400 Válido sólo en México