

LTH Lub Hidráulico 300



PRESENTACIÓN

- Cubeta 19 L
- Tambor de 200 L
- Tambor 208 L

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad ISO	D-2422	68
Color ASTM	D-1500	3.0
Densidad @ 20 °C, g/mL	D-1250	0.8850
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	68.00
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	8.520
Índice de Viscosidad	D-2270	95
Demulsibilidad @ 54 °C, mL; aceite-agua-emulsión (30 minutos)	D-1401	39-38-3 (30')
Espuma Secuencia II, mL	D-892	75/0
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	216
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-6

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.

Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica: CENTRO DE ENLACE CON CLIENTES centrodeenlace@jci.com 01800 8358 400 Válido sólo en México

DESCRIPCIÓN

Fluido hidráulico elaborado con aceites básicos altamente refinados más un paquete de aditivos inhibidores de la oxidación, herrumbre y desgaste. Esta formulado con agentes antidesgaste en base a ditiósfatos de Zinc.

BENEFICIOS

- Protege partes metálicas contra el desgaste reduciendo la fricción.
- Provee adicionalmente una separación agua-aceite evitando contaminaciones y evitando la formación de depósitos.
- Lubricante de protección moderada y rendimiento en el sistema.

ESPECIFICACIONES

Cumple con los requerimientos de las especificaciones para:

- Denison HF-0.
- Trabajo moderado AWHO.
- Protección a metales amarillos aún en presencia de agua.
- Protección reforzada R&O.

APLICACIÓN

Se recomiendan para sistemas hidráulicos industriales, máquinas hidráulicas para construcción, prensas, maquinaria textil de imprenta que cuentan con cierto desgaste que operen en un rango de presión menor a 1000 psi, debido al tiempo de uso, también se recomienda para la lubricación de compresores de aire, cojinetes y bombas de vacío.

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.