

## LTH Líquido de Frenos LF-4



### APLICACIÓN

Se recomienda para proteger partes y piezas del sistema hidráulico de frenos de disco o de tambor evitando resequedad en los empaques y mangueras, que pudiera provocar fugas de líquido a lo largo del sistema. Por seguridad se recomienda el cambio de líquido de frenos cada 6 meses, o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

### DESCRIPCIÓN

Es un fluido sintético elaborado a base de glicóéteres y aditivos inhibidores seleccionados para proteger el sistema hidráulico de frenos ya sean de disco o de tambor, contra la oxidación y herrumbre.

### BENEFICIOS

- Protege empaques, gomas y mangueras del sistema de frenos.
- Tiene una excelente fluidez a baja temperatura.
- Mayor punto de ebullición.
- Provee características antioxidantes.
- Máxima protección contra la corrosión y la herrumbre.

### ESPECIFICACIONES

Líquido de Frenos LF-4 cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- NOM-113-SCFI-1995 (LF4)
- SAE J-1703
- FMVSS-116 DOT-4

### PRESENTACIÓN

- Caja con 12 Botellas de 350 ml.
- Caja con 12 Botellas de 946 ml.

### MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

## Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color Saybolt	D-156	-17 a +17
Densidad @ 20 °C, g/ml.	D-1250	1.0520
Viscosidad @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	D-445	1.700
pH (Etanol: Agua 80:20) (Solución 1:1)	D-1287	9.25
Punto de Ebullición a Reflujo en Equilibrio, °C	D-1120	245

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.

Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica: CENTRO DE ENLACE CON CLIENTES [centrodeenlace@jci.com](mailto:centrodeenlace@jci.com) 01800 8358 400 Válido sólo en México